



Günzburger Aluminium-Rollgerüst mit Fahrbalken in 3 verschiedenen Größen Arbeitshöhe 4,50 m 0,75 m x 1,80 m



1370,26 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Günzburger Steigtechnik
Bestell-Nr.: 154245



3 Gerüstgrößen, DIN EN 1004 Schnell aufgebaut Sicherer Stand 15 Jahre Garantie + TÜV

Günzburger Aluminium-Rollgerüst mit Plattformen im 2,0 m-Abstand mit Fahrbalken

Wie alle **Rollgerüste** ist auch dieses Aluminium-**Gerüst** konsequent nach dem Baukastenprinzip konstruiert, durch Steckverbindungen und Schnellverschlüssen an den Streben schnell auf- und abzubauen und mit wenigen Handgriffen einsatzbereit. Niedriges Gewicht und geringer Platzbedarf der Bauteile erleichtern und rationalisieren den Transport zwischen Lager und Einsatzort. Der Aufbau erfolgt von Plattform zu Plattform: Sie stehen sicher auf der unteren Ebene, und bauen von dort aus jeweils nach oben weiter. Das Gerüst lässt sich durch Schraubbeschläge auf den Fahrbalken stufenlos nach rechts und links verschieben. Damit erübrigt sich zeitraubendes Umrüsten bei Arbeiten an Fassaden. Für bequemes Handling und sicheren Stand sorgen 4 große Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich.

Technik des Rollgerüsts/Fahrgerüsts in der Übersicht:

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3, 2,0 kN / m²
- Arbeitshöhen bis 12,50 m
- Gerüstgrößen: 0,75 x 1,80 m / 0,75 x 2,45 m / 0,75 x 3,00 m
- Aufbau von Plattform zu Plattform im 2,00 m-Abstand
- Hohe Standsicherheit durch breiten Fahrbalken
- Höhenverstellung durch Spindeln
- Lenkrollen Ø 200 mm

***Fahrbalken bei Plattformhöhe 2,45m nicht im Standardumfang enthalten, da diese nicht erforderlich sind!**



Arbeitshöhe bis ca. m	4,50	4,50	4,50	5,50	5,50	5,50	6,50	6,50	6,50	7,50	7,50	7,50
Gerüsthöhe m	3,45	3,45	3,45	4,45	4,45	4,45	5,45	5,45	5,45	6,45	6,45	6,45
Gerüstgröße 0,75 m x	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00
Plattformhöhe	2,45	2,45	2,45	3,45	3,45	3,45	4,45	4,45	4,45	5,45	5,45	5,45
Gewicht kg	81	93	100	128	142	148	156	177	189	168	190	203
Artikelnummer	154245	155245	156245	154345	155345	156345	154445	155445	156445	154545	155545	156545

Arbeitshöhe bis ca. m	8,50	8,50	8,50	9,50	9,50	9,50	10,50	10,50	10,50	11,50	11,50	11,50
Gerüsthöhe m	7,45	7,45	7,45	8,45	8,45	8,45	9,45	9,45	9,45	10,45	10,45	10,45
Gerüstgröße 0,75 m x	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00
Plattformhöhe	6,45	6,45	6,45	7,45	7,45	7,45	8,45	8,45	8,45	9,45	9,45	9,45
Gewicht kg	196	225	243	208	238	257	236	273	297	248	287	311
Artikelnummer	154645	155645	156645	154745	155745	156745	154845	155845	156845	155945	156945	157945

Arbeitshöhe bis ca. m	12,50	12,50	12,50
Gerüsthöhe m	11,45	11,45	11,45
Gerüstgröße 0,75 m x	1,80	2,45	3,00

Plattformhöhe	10,45	10,45	10,45
Gewicht kg	276	322	351
Artikelnummer	154045	155045	156045

Ademia GmbH
Küferstraße 17
59067 Hamm
Germany
Tel.: +49 (0)2381/544705-0
Fax: +49 (0)2381/544705-5
E-Mail: info@leiterkoenig.de
Internet: www.leiterkoenig.de

Geschäftsführer: Dipl. Betriebswirt (BA) Tyrone Spevacek
Registergericht: Amtsgericht Hamm
Registernummer: HRB 6778
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE270272681