



Günzburger Dachhaken für Pfannen- und Falzziegel



9,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Günzburger Steigtechnik

Bestell-Nr.: 11118

- Dachhaken für Pfannen- u. Falzziegel Stahl verzinkt

Die Günzburger Dachhaken für Pfannen- und Falzziegel komplett mit Rillennägeln sind mittig auf den Sparren anzubringen.

Komplett mit Rillennägeln gem. DIN EN 517.

- Dachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen; für die erste Leiter werden mind.
- 2 Haken, für jede weitere Leiter mind.
- 1 Haken benötigt.

Farbige Dachhaken sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Auf Dächern mit einer Neigung > 20° und < 75° sind Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen.

Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:

- Obere Reihe < 1,00 m unterhalb des Firstes
- Zwischenliegende Reihen in jeweils < 5,00 m Abstand von der darüber liegenden Reihe
- Untere Reihe < 1,50 m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung
- Der horizontale Abstand der Sicherheitshaken einer Reihe darf nicht mehr als 2,00 m betragen.

Anzuwenden bei Traufhöhen über 3,00 m!

Dachhaken Stahl verz. Rot Braun Rotbraun Anthrazitgrau

Best.-Nr. 11118 11119 11120 11208 11159

Verfügbare Artikelvarianten

Ausführungen

- Dachhaken für Pfannen- u. Falzziegel Stahl verzinkt
- Dachhaken für Pfannen- u. Falzziegel rot
- Dachhaken für Pfannen- u. Falzziegel braun
- Dachhaken für Pfannen- u. Falzziegel rotbraun
- Dachhaken für Pfannen- u. Falzziegel anthrazitgrau