



Günzburger Alu Schiebeleiter 2-teilig mit Standard-Traverse 2 x 6 Sprossen Arbeitshöhe 4,10 m



200,80 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Günzburger Steigtechnik
Bestell-Nr.: 20206



Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung.

Günzburger Alu Schiebeleiter 2-teilig mit Standard-Traverse

- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Ab Größe 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131 bei einer Einzelleiternlänge von mehr als 3 m nicht von der Leiter trennbar (ab Größe 2x10)
- Alle Günzburger Steigtechnik Artikel sind **"Made in Germany"** und TÜV/Dekra zertifiziert und geprüft!
- **NEU: Ab 3,00 m Leiternlänge mit Standard- Traverse**

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRB S 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk.



Sprossenanzahl	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
(A) Arbeitshöhe ca. m	4,10	5,20	6,00	7,20	8,30
(L2) Leiternlänge ausgefahren ca. m	2,96	4,08	4,92	6,04	7,22
(L1) Leiternlänge eingefahren ca. m	1,94	2,50	3,00	3,62	4,14
Traversenbreite m	-	0,93	0,93	1,20	1,20
Holmhöhe ca. m	73	73	73	73	73
Gewicht ca. kg	9,0	13,0	16,0	18,2	23,0
Best.-Nr.	20206	20808	20810	20812	20814

Sprossenanzahl	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
(A) Arbeitshöhe ca. m	9,40	10,30	11,40	13,00
(L1) Leiternlänge ausgefahren ca. m	8,34	9,18	10,30	11,90
(L2) Leiternlänge eingefahren ca. m	4,74	5,30	5,86	6,95
Traversenbreite m	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmhöhe ca. m	85	98	98	114
Gewicht ca. kg	24,6	29,3	33,5	44,0
Best.-Nr.	20816	20818	20820	20824

Hinweis: Aluminium-Schiebeleiter über 3 Meter Leiternlänge können Sie wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird. *Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung*



Ademia GmbH
Küferstraße 17
59067 Hamm
Germany
Tel.: +49 (0)2381/544705-0
Fax: +49 (0)2381/544705-5
E-Mail: info@leiterkoenig.de
Internet: www.leiterkoenig.de

Geschäftsführer: Dipl. Betriebswirt (BA) Tyrone Spevacek
Registergericht: Amtsgericht Hamm
Registernummer: HRB 6778
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE270272681