



Günzburger Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step R13 Trittauflage Guenzburger Steigtechnik 2 x 3 Stufen Arbeitshöhe 2,25 m



136,74 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Günzburger Steigtechnik
Bestell-Nr.: 41636



Alu-Leiter mit Stufen zweiseitig begehbar mit rutschhemmender Auflage R13 □ 15 Jahre Herstellergarantie □ Nivello-Leiterschuhe für erhöhte Standsicherheit □

Günzburger Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step R13 Trittauflage - Rutschhemmend und BG-Bau-gefördert, sowie TÜV-geprüft

- 80 mm tiefe Stufen mit zertifizierter, rutschhemmender **clip-step R13** Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen
- Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Die **clip-step R13** Trittauflage wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen

Entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk.



Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7
(A) Arbeitshöhe ca. m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25
(C) Senkrechte Höhe ca. m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63
Untere Außenbreite ca. m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55
Gewicht ca. kg	6,8	7,7	10,0	11,7	13,4
Best.-Nr.	41636	41637	41638	41639	41640
Stufenanzahl	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
(A) Arbeitshöhe ca. m	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00
(C) Senkrechte Höhe ca. m	1,87	2,10	2,34	2,79	3,26
Untere Außenbreite ca. m	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76
Gewicht ca. kg	14,9	17,3	18,5	22,4	26,8
Best.-Nr.	41641	41642	41643	41645	41647

Ademia GmbH
Küferstraße 17
59067 Hamm
Germany
Tel.: +49 (0)2381/544705-0
Fax: +49 (0)2381/544705-5
E-Mail: info@leiterkoenig.de
Internet: www.leiterkoenig.de

Geschäftsführer: Dipl. Betriebswirt (BA) Tyrone Spevacek
Registergericht: Amtsgericht Hamm
Registernummer: HRB 6778
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE270272681