

Layher Fahrgerüst Uni Komfort Treppengerüst



2290,37 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Layher
Bestell-Nr.: 4201
• Arbeitshöhe 4,50 m

LAYHER UNI KOMFORT Arbeitsbühne 1,50 x 1,80 m - Universalgerüst - Treppenaufstieg bis 14,20 m Arbeitshöhe - VERSANDKOSTENFREI

LAYHER UNI KOMFORT FAHRGERÜST TREPPENGERÜST BREITGERÜST - Arbeitsfläche 1,50 x 1,80 m

Das Layher Uni Komfort Treppen-Gerüst ist das kompakte Gerüst, ideal für den Monteur bei Wartungsarbeiten u.ä. durch den bequemen Treppenaufstieg.

- Maße der Arbeitsbühne: 1,50 x 1,80 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m² (Gerüstgruppe 3)
- Maximale Arbeitshöhe: 14,5 m



Gerüsttyp	4201	4202	4203	4204	4205	4206
Arbeitshöhe ca. m	4,5	6,5	8,5	10,5	12,5	14,5
Gerüsthöhe ca. m	3,7 (3,45)	5,7 (5,45)	7,7 (7,45)	9,7 (9,45)	11,7 (11,45)	13,7 (13,45)
Standhöhe ca. m	2,5	4,5	6,5	8,5	10,5	12,5
Gewicht ohne Ballast ca. kg	178,8	253,8	417,1	492,1	567,1	642,1

Die **Gerüste 4212** (einseitige Ausleger) und **4222** (beidseitige Ausleger) sind für den Aufbau im Freien bestimmt. Der Einbau der Verbreiterungsausleger erfolgt wie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beschrieben.

Gerüsttyp	4201	4202	4212	4222	4203	4204	4205	4206
Ballastierung in geschlossenen Räumen								
ohne Ausleger	0	6	X	X	X	X	X	X
Ausleger beidseitig	K	K	X	0	0	0	0	0
Ausleger einseitig	K	K	2	X	2	4	6	8
Ausleger einseitig m. Wandabstützung	K	K	0	X	0	0	0	0
Ballastierung im Freien								
ohne Ausleger	2	16	X	X	X	X	X	X
Ausleger beidseitig	K	K	K	0	0	0	X	X
Ausleger einseitig	K	K	8	X	20	X	X	X
Ausleger einseitig m. Wandabstützung	K	K	0	X	0	4	X	X

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich K = Aufbau ist nur mit zusätzlichen Teilen möglich. Kontaktieren Sie uns bitte!
Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	4201	4202	4212	4222	4203	4204	4205	4206
-----------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Standleiter 150/4	1299.004	2	2	2	2	2	2	2	2
Standleiter 150/8	1299.008	2	4	4	4	6	8	10	12
Treppen-Durchstiegsbrücke 1,8 m	1243.180	1	1	1	1	1	1	1	1
Belagbrücke 1,8 m	1241.180	2	3	3	3	4	5	6	7
Rückenlehne 1,8 m	1205.180	5	8	8	8	11	14	17	20
Diagonale 2,5 m	1208.180	1	2	2	2	3	4	5	6
Podest-Treppe 1,8 m	1212.180	1	2	2	2	3	4	5	6
Treppengeländer 3,07 m	1213.180	–	1	1	1	2	3	4	5
Treppengeländer 1,2 m	1327.120	1	1	1	1	1	1	1	1
Bordbrett 1,8 m, mit Klaue	1239.180	2	2	2	2	2	2	2	2
Stimbordbrett 1,44 m	1238.144	2	2	2	2	2	2	2	2
Ausleger	1216.000	–	–	2	4	4	4	4	4
Horizontaldiagonale 2,95 m	1209.285	–	–	2	2	2	2	2	2
Horizontaldiagonale, verstellbar	1318.000	–	–	–	2	2	2	2	2
Basisstrebe 1,8 m	1324.180	1	1	1	1	1	1	1	1
Belagbügel anschraubbar 0,9 m	1326.090	2	2	2	2	2	2	2	2
Federstecker	1250.000	4	8	8	8	12	16	20	24
Lenkrolle 200 mit Spindel, 7 kN	1259.200	4	4	6	8	8	8	8	8

Aufgrund europäischer Arbeitsschutzgesetze haben Sie als Unternehmer sicherzustellen, dass Ihren Beschäftigten nur Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt werden, die bei bestimmungsgemäßer Benutzung Sicherheit und Gesundheitsschutz gewährleisten. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind von Ihnen zu treffen. Hierbei muss dem kollektiven Gefahrenschutz Vorrang vor dem individuellen Gefahrenschutz eingeräumt werden. (Für detaillierte Informationen sehen Sie sich die Aufbau- und Verwendungsanleitung an. Diese steht weiter unten als Download zur Verfügung.)

Verfügbare Artikelvarianten

- Ausführungen
- Arbeitshöhe 4,50 m
 - Arbeitshöhe 6,50 m
 - Arbeitshöhe 8,50 m
 - Arbeitshöhe 10,50 m
 - Arbeitshöhe 12,50 m
 - Arbeitshöhe 14,50 m

Ademia GmbH
Küferstraße 17
59067 Hamm
Germany
Tel.: +49 (0)2381/544705-0
Fax: +49 (0)2381/544705-5
E-Mail: info@leiterkoenig.de
Internet: www.leiterkoenig.de

Geschäftsführer: Dipl. Betriebswirt (BA) Tyrone Spevacek
Registergericht: Amtsgericht Hamm
Registernummer: HRB 6778
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE270272681